

# PW-C55



Ce nettoyeur haute pression à eau froide pense avec vous, c'est une machine compacte et puissante.

Le DiBO **PW-C55** est adapté à de nombreux travaux à haute pression dans différents secteurs. Nous le trouvons dans p.e. la construction, les secteurs agricole, horticole, automobile ...

**Note :** Les caractéristiques ne sont pas toutes disponibles pour toutes les types de produit.

## CARACTÉRISTIQUES



**G6000 - Ceramic tech gun**



**MSC - contrôle sécurité multifonctions**



**Pompe unique**



**8h d'utilisation**

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Châssis robuste avec 2 grosses roues et un sabot frontal
- Réservoir détergent incorporé qui permet l'écoulement du produit en baisse pression
- Bouton pour le réglage de la pression.
- Support pour le câble d'alimentation
- Capot de protection est détachable avec système de remplissage / vidage rapide pour l'huile → Entretien facile
- Un levier escamotable pour un rangement facile
- Rangement pour de petits outils (gicleurs)
- Place de stockage pour lances, pistoletes et câble d'alimentation



3.8007.TBAP25324



3.8007.IPPR40025



3.8007.LCPR89117 (170/21)  
3.8007.LCPR40160 (200/21)

Sous réserve des modifications

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
3.8007.TBAP25324	Tuyau haute pression - 10 m
3.8007.IPPR40025	G6000 - Ceramic tech Gun - Une solution technologique confortable avec un déclencheur à faible activation et une prise en main confortable conçue pour l'utilisation pendant de longues heures de travail.
3.8007.LCPR89117	Lance double (170/21) - gicleur non inclus
3.8007.LCPR40160	Lance double (200/21) - gicleur non inclus

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- **MSC** : «Multifunctional Safety Control» : Système de contrôle de haute technologie, vous donne le contrôle complet sur la machine, pour protéger la machine et l'utilisateur.
- **DTS** : Arrêt total avec temporisation - Dispositif qui arrête la machine 30'' (secondes) après la fermeture du pistolet
- Moteur quadripolaire asynchrone refroidi par air équipé d'une protection thermique, classe S1 et nécessitant peu d'entretien
- Pompe radiale avec pistons céramiques et tête de pompe en laiton

## TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	V	Hz	A	rpm	m	m	cm	kg	
3.102.045	PW-C55 170/21	170	1300	60	6.7	3x400	50	16,7	1400	5.5	10	840x480x820	72	080
3.102.046	PW-C55 200/21	200	1300	60	8.1	3x400	50	15,8	1400	5.5	10	840x480x820	85	070

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
3.8007.KTRI40506	Dévidoir haute pression avec 20 m tuyau haute pression inclus
3.8007.LCPR40088	Lance rotative Turbo



3.8007.KTRI40506



3.8007.LCPR93178