

IBH-S/S+



Der **IBH-S** ist ein echter Alleskönner. Das „S“ im Namen steht für SSSSTT, denn so leise arbeitet dieser kompakte Heißwasser-Hochdruckreiniger, der von A bis Z „echt DiBO“ ist. Dazu trägt die neue Radialkolbenpumpe mit vollkeramischen Kolben bei, die Vibrationen und Lärm stark reduziert. Dieser Heißwasser-Hochdruckreiniger ist mit zwei unterschiedlichen GreenBoiler-Heizsystemen, mit einer Leistung von **50 kW** (GB50) oder **70 kW** (GB70), erhältlich. Das große Edelstahl-Bedienpaneel macht die Maschine außerdem besonders benutzerfreundlich. Der IBH-S kann mit der DiBO-Eigenentwicklung **Dual Power Heating System** ausgerüstet werden und ist dann als **Plus-Variante** (IBH-S+) gekennzeichnet. Die Kombination aus GreenBoiler und der elektrischen Vorwärmvorrichtung sorgt dafür, dass Sie jederzeit einen Heißwasservorrat zur Verfügung haben. Auch ökologisch sehr vorteilhaft! Beim IBH-S+ wird die Temperatur zudem über eine doppelte elektronische Steuerung geregelt. So bleibt die Ausgangstemperatur stabil, um eine optimale Reinigungswirkung zu gewährleisten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



10 Std. Gebrauch



Motor mit niedriger Drehzahl



GreenBoiler



Radialkolben Hochdruckpumpe



Garantie von 5 Jahren!



Dual power heating system (nur bei der „+“-Version)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- 2 industrielle Lenkrollen mit Radbremssystem: sehr wendig und stabil
- Große Hinterräder: sehr wendig
- Großes Bedienpanel aus Edelstahl: einfach zu verwenden

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.205.520.020	Hochdruckschlauch (5/16", 10 m): großer Aktionsbereich
1.211.525	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk: große Wendigkeit
1.216.769.xxxxx	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (nur bei > 350 und ≤ 500 bar)



1.216.769.xxxxx



1.211.525



1.205.520.020

TECHNISCHE DATEN

- Dual Power Heating System* mit 50 oder 70 kW GreenBoiler und elektrischem Vorwärmen*:
 - 50 oder 70 kW GreenBoiler für einen erhöhten Wirkungsgrad > 92 %
 - Elektrisches Vorwärmen. 18 % + 8 % Kraftstoffersparnis.
 - Geringer CO₂-Ausstoß.
 - Geringer CO-Ausstoß.
 - Geringe Wartungskosten.
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Motor mit geringer Drehzahl (1450 U/min): sehr geringer Verschleiß
- Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
- Manometer

- Grobschmutzfilter
- On/Off-Schalter
- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Dosiervorrichtung für Chemikalien und Kappe zum schnellen Befüllen des Kraftstofftanks
- Doppelte elektronische Temperaturregelung

Hinweis (*): nur bei der „+“-Version

Hinweis: Monophase-Maschinen Standard: 1 x 230 V - 50 Hz; Dreiphasen-Maschinen Standard: 3 x 400 V - 50 Hz
Andere Varianten auf Anfrage

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/h	°C	kW	V	A	rpm	l	l	m	m	mm	kg
1.114.050	IBH-S+ 130/10 GB50	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	165 040
1.114.300	IBH-S+ 210/15 GB50	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175 045
1.115.280	IBH-S+ 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	181 035
1.115.285	IBH-S 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,0	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	178 035
1.115.290	IBH-S+ 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	17,5	3 x 400 - 50 Hz	17,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	225 060
1.115.295	IBH-S 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	14,5	3 x 400 - 50 Hz	14,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	220 060
1.115.300	IBH-S+ 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	191 045
1.115.305	IBH-S 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	6,5	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	188 045

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.214.020	Aufpreis für Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch (20 m)
1.214.095	Flammenüberwachung
1.216.100	Aufpreis für Fernbedienung: EIN/AUS-Funktion (Maschine im Standby), Brenner EIN/AUS, Reset von Fehlern (50 m Kabel nicht enthalten)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
1.214.025	Set bestehend aus: Schlauchtrommel inkl. Hochdruckschlauch (20 m)
1.205.520.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rohrreinigungsschlauch mit Düse und Drehverschraubung (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.244.251	Schaumlanze mit Messbecher und Drehverschraubung (200 mm, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexible Knicklanze mit Hochdruckdüse (850 mm, ≤ 200 bar)

