

# IBH-S/S+



**IBH-S** est une véritable machine à tout faire. Le «S» signifie SSSSTT, car ce nettoyeur haute pression compact à eau chaude est merveilleusement silencieux et a tout le caractère de DiBO. Ceci grâce à sa nouvelle pompe haute pression radiale avec pistons entièrement en céramique, qui produit beaucoup moins de vibrations et de bruit.

Ce nettoyeur haute pression à eau chaude est disponible avec deux systèmes de chauffage différents, à savoir un GreenBoiler de **50 kW** (GB50) ou de **70 kW** (GB70).

Cette machine est également facile à contrôler grâce à un large panneau de commande en acier inoxydable.

IBH-S peut être équipé du système de **chauffage Dual Power** développé en interne, reconnaissable à la **version PLUS** (IBH-S+). Grâce à la combinaison d'un système de préchauffage électrique et d'une chaudière GreenBoiler, vous disposez toujours d'une réserve d'eau chaude.

C'est aussi un bonus d'un point de vue écologique ! De plus, dans IBH-S+, la température est contrôlée par une double commande électronique. Cela garantit une température de sortie stable et un effet de nettoyage optimal !

## CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



10h d'utilisation



Moteur électrique à faible régime



Dual power heating system (uniquement sur la version PLUS (IBH-S+))



Pompe radiale à haute pression



Une garantie de 5 ans !



GreenBoiler

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Conception moderne et ergonomique
- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable → pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- 2 fourreaux pour les lances → ergonomique
- 2 roues pivotants → manœuvrabilité incomparable avec une grande stabilité
- Grosses roues arrière → très maniable
- Grand panneau de commande → facile à utiliser

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.211.525	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs → pistolet maniable
1.205.520.020	Tuyau haute pression (5/16", 10 m) → très large portée
1.216.769.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (sur versions > 350 et ≤ 500 bar)



1.216.769.xxxxx



1.211.525



1.205.520.020

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- « Dual Power Heating System »\* combinant un préchauffage électrique\* et un GreenBoiler 50 kW ou 70kW
  - 50 ou 70 kW GreenBoiler pour haut rendement > 92 %
  - Préchauffage électrique
  - Economie de carburant jusqu'à 18% + 8%
  - Faibles émissions de CO<sub>2</sub>
  - Faibles émissions de CO
  - Coûts de maintenance réduits
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm) → moins d'usure
- Système start/stop automatique avec temporisation de 30 s

- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Interrupteur principal On/Off
- Vanne de régulation pour la pression
- Système de dosage du détergent et accès facile pour le remplissage du réservoir de carburant
- Système de régulation électronique de la température\*

(\* ) uniquement sur la version PLUS (IBH-S+)

### Note:

Les machines monophasées fonctionnent à 1x 230V - 50 Hz.  
Les machines triphasées fonctionnent à 3x 400V - 50 Hz.  
Autres versions sont disponible sur demande.

## TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	V	A	rpm	l	l	m	m	mm	kg
1.114.050	IBH-S+ 130/10 GB50	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	165 040
1.114.300	IBH-S+ 210/15 GB50	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175 045
1.115.280	IBH-S+ 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	181 035
1.115.285	IBH-S 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,0	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	178 035
1.115.290	IBH-S+ 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	17,5	3 x 400 - 50 Hz	17,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	225 060
1.115.295	IBH-S 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	14,5	3 x 400 - 50 Hz	14,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	220 060
1.115.300	IBH-S+ 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	191 045
1.115.305	IBH-S 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	6,5	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	188 045

## EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.214.020	Supplément enrouleur HP avec tuyau (20 m)
1.214.095	Protection de flamme
1.216.100	Supplément pour une commande à distance : Fonction : ON/OFF (machine en standby), Fonction : ON/OFF chaudière, Réinitialisation des dysfonctionnements. (50 m câble non fourni)

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.214.025	Kit complet : Enrouleur avec tuyau haute pression (20 m)
1.205.520.xxxxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.244.251	Lance à mousse avec bidon doseur et raccord (200 mm, ≤ 250 bar)
1.208.828.xxxxx	Lance flexible articulée avec buse haute pression (850 mm, ≤ 200 bar)

